Powered On Site

# Basit ve Kolay WT4-AXB

4 inç Endüstriyel Etiket Yazıcısı

Videoyu İzle

## Kolay Kurulum

- Çeşitli endüstriler ve uygulamalar için uygundur.
- Herhangi bir çalışma alanına uyacak şekilde kompakt tasarım.
- Çeşitli medya türlerini destekler.
- Baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için esnek seçenekler.
- Mevcut sistemlere kolay entegrasyon için birden fazla emülasyon.
- 8,0 inç OD etiket ruloları ve 450 m ribon rulolarıyla uyumludur.

Kompakt tasarım



Etiket boyutu ve rulo uzunluğu



Hata görüntüleme

Çok dilli destek


Geniş etiket yolu

## Kolay kullanım

- Hızlı hata tanımlaması için renk kodlu uyarılara sahip kullanıcı arayüzü.
- Çeşitli bir iş gücü için çok dilli kullanıcı arayüzü.
- Zahmetsiz medya değişimi için renk kodlu kontroller ve geniş etiket yolu.

## Kolay bakım

- Termal baskı kafası ve baskı silindirinin kolay değiştirilmesi.
- SATO'nun global desteğiyle destekleniyor.
- Ağ genelindeki yazıcıların merkezi olarak yapılandırılması için yazılım.

Termal baskı kafası

Platen silindiri

Merkezi yazıcı yönetimi

Basic Line

İlk kez kullanacaklar için ideal, temel özelliklere sahip, uygun fiyatlı yazıcılar.

# TEKNİK BİLGİLER **WT4-AXB** Yazıcı

| BASKI ÖZELLİKLERİ | | | WT4-AXB (203 dpi) | WT4-AXB (300 dpi) |
|---|---|---|---|---|
| Baskı Yöntemi | | | Termal Transfer | |
| Baskı Çözünürlüğü | | | 8 nokta / mm (203 dpi) | 12 nokta / mm (300 dpi) |
| Maksimum Baskı Alanı | Genişlik mm (inç) | | 104 mm (4,09") | 104 mm (4,09") |
| | Uzunluk mm (inç) | | 996 mm (39,33") | 996 mm (39,33") |
| Baskı Hızı, mm/sn (ips) | | | 203.2 mm/sn'ye kadar (8 ips) | 152,4 mm/sn'ye kadar (6 ips) |
| CPU | | | 32-bit RISC Mikroişlemci | |
| Yazıcı Belleği | | | Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB<br>Kullanıcı Belleği: 32MB Harici USB Kullanıcı Belleği: 16GB | |
| **SARF MALZEMELERİ ÖZELLİKLERİ** | | | | |
| Sensör Tipi | | | Ayarlanabilir I-Mark Sensörü (Yansıtıcı) / Etiket Boşluk Sensörü (Geçici), Etiket Alındı Sensörü, Baş Açık Sensörü, Şerit Dışarıda Sensörü | |
| Medya Tipi | | | Rulo veya yelpaze katlı kalıp kesim etiketler, Düz kağıt yüzey stoğu, Sürekli stok, Etiket, Bilet | |
| Medya Kalınlığı | | | 0,08 – 0,19 mm (0,003" – 0,007") | |
| Etiket Şekli | Rüzgar Yönü | | Face-in / Face out | |
| | Çap | | Roll Max. outside diameter: Ø 203.2mm (8"), Core diameter: 76mm /38mm (3" / 1.5") | |
| Etiket Boyutu | Sürekli | Genişlik | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") |
| | | Uzunluk | 6 – 2497mm (0.24" – 98.3") | 6 – 1497mm (0.24" – 58.9") |
| | Yırtma | Genişlik | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") |
| | | Uzunluk | 22 – 2497mm (0.86" – 98.3") | 22 – 1497mm (0.86" – 58.9") |
| | Kesici | Genişlik | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") |
| | | Uzunluk | 22 – 2497mm (0.86" – 98.3") | 22 – 1497mm (0.86" – 58.9") |
| | Dağıtıcı | Genişlik | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") | 22 – 112mm (0.86" – 4.4") |
| | | Uzunluk | 22 – 397mm (0.86" – 15.6") | 22 – 2497mm (0.86" – 98.3") |
| Ribbon TT Model | Length | | Maks. 450 metre. Maks. Çap 82mm | |
| | Uzunluk | | 40mm - 110mm (1.57" – 4.33") | |
| | Genişlik | | 25mm (1") | |
| | Çekirdek Çapı | | Yüz içeri / Yüz dışarı | |
| **FONTLAR / SEMBOLOJİLER** | | | | |
| Dahili Yazı Tipleri Unicode desteklenir | Standart Bitmap | | Bitmap Yazı Tipleri XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL. | |
| | Ölçeklenebilir yazı tipleri | | CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI. | |
| Barkod | 1D Barkod | | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Kod 39, Kod 93, Kod 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW–7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Kesik, Yığılmış, Yığılmış Omni, Sınırlı, Genişletilmiş, Genişletilmiş yığılmış. UPC Eklentisi, Postnet, Endüstriyel 2 of 5. Bileşik: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Kesik ve Yığılmış. | |
| | 2D Barkod | | Mikro pdf, MAXI Kodu, QR Kodu, GS1 Veri Matrisi (ECC200), Aztec dahil PDF417. | |
| Baskı Rotasyonu | Karakter Verisi / Barkod | | 0°, 90°, 180°, 270° | |
| **İLETİŞİM ARAYÜZLERİ** | | | | |
| Arayüzleme | | | Standart: USB Tip A 2.0 + USB Tip B 2.0 + LAN + RS-232 Seçenekler: Kablosuz LAN b/g/n ve Bluetooth | |
| | | | LAN protokolleri: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2 | |
| Komut dilleri (Yazıcı dili öykünmeleri) | | | SBPL SATO Barkod Yazıcı Dili, SZPL, SIPL. | |
| **ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ** | | | | |
| Güç Gereksinimleri | | | Giriş voltajı: AC100V-240V +/- %10 (tam aralık)/ Frekans 50HZ -60Hz +/- %5 | |
| Çevre | İşletim | | 4 – 40°C / %30 – %80 RH (yoğuşma olmadan) | |
| | Depolama | | -20 - 50°C / 15 - 85% RH (yoğuşma olmadan) | |
| Boyut (G x D x Y) H1* | | | 267,7 x 450 x 261 mm *(Y1 İsteğe bağlı: 256 mm) - 10,54" x 17,71" x 10,30" *(Y1 İsteğe bağlı 10,01") | |
| Ağırlık | | | 11.4 kg (25.13 lb) | |
| Göstergeler, Düğmeler, Ekran | | | 3 mavi renkli LED gösterge, 7 x Düğme, 3,5" Renkli LCD | |
| **MUHTELİF** | | | | |
| Sertifikalar | | | FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0 uyumlu, WEEE uyumlu. | |
| Kendi kendine teşhis | | | Hata algılama işlevleri, Baskı kafası aşırı ısınma işlevi | |
| Hizmet kolaylığı | | | Termal baskı kafası ve baskı silindiri kolayca değiştirilebilir | |
| **SEÇENEKLER VE YÖNETİM** | | | | |
| Aksesuarlar | | | Dağıtıcı, Tam kesici, Çift Kablosuz LAN ve Bluetooth Arayüzü | |
| Yazıcı yönetimi | | | Yazıcı, ağ ve Kablosuz yapılandırma için SATO Ayarları Yardımcı Programı. SNMPv1.2. USB aygıt yazılımı yükseltme. | |
| **SATO DESTEK** | | | | |
| SATO üretimi etiketler, etiketler ve şeritlerin tam yelpazesi. SATO Değer Desteği satış sonrası bakım | | | | |

All information in this leaflet is accurate as of January 2025. Product specifications are subject to change without notice. Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited. All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2025 SATO CORPORATION. All rights reserved.
For more information, please contact your local SATO office, or visit: satoeurope.com