TEKNİK BİLGİLER **WT4-AXB** Yazıcı

BASKI ÖZELLİKLERİ			WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Baskı Yöntemi			Direkt Termal ve Termal Transfer modelleri	
Baskı Çözünürlüğü			8 nokta / mm (203 dpi)	12 nokta / mm (300 dpi)
Maksimum Baskı Alanı	Genişlik mm (inç)		104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
	Uzunluk mm (inç)		996 mm (39,33")	996 mm (39,33")
Baskı Hızı, mm/sn (ips)			203.2 mm/sn'ye kadar (8 ips)	152,4 mm/sn'ye kadar (6 ips)
CPU			32-bit RISC Mikroişlemci	
Yazıcı Belleği			Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB Kullanıcı Belleği: 32GB Harici USB Kullanıcı Belleği: 16GB	
SARF MALZEMELERİ ÖZELLİKLERİ				
Sensör Tipi			Ayarlanabilir I-Mark Sensörü (Yansıtıcı) / Etiket Boşluk Sensörü (Geçici), Etiket Alındı Sensörü, Baş Açık Sensörü, Şerit Dışarıda Sensörü	
Medya Tipi			Rulo veya yelpaze katlı kalıp kesim etiketler, Düz kağıt yüzey stoğu, Sürekli stok, Etiket, Bilet	
Medya Kalınlığı			0,08 – 0,19 mm (0,003" – 0,007")	
Etiket Şekli	Çap		Roll Max. outside diameter: Ø 203.2mm (8"), Core diameter: 76mm /38mm (3" / 1.5")	
	Rüzgar Yönü		Face-in / Face out	
Etiket Boyutu	Sürekli	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	6 – 2497mm (0.24" – 98.3")	6 – 1497mm (0.24" – 58.9")
	Yırtma	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	22 – 1497mm (0.86" – 58.9")
	Kesici	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	6 – 1497mm (0.24" – 58.9")
	Dağıtıcı	Genişlik	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Uzunluk	22 – 397mm (0.86" – 98.3")	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")
Ribbon TT Model	Length		Maks. 450 metre. Maks. Çap 82mm	
	Uzunluk		40mm - 110mm (1.57" – 4.33")	
	Genişlik		25mm (1")	
	Çekirdek Çapı		Yüz içeri / Yüz dışarı	
FONTLAR / SEMBOLOJİLER				
Dahili Yazı Tipleri Unicode desteklenir	Standart Bitmap		Bitmap Yazı Tipleri XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.	
	Ölçeklenebilir yazı tipleri		CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.	
Barkod	1D Barkod		UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Kod 39, Kod 93, Kod 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW–7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Kesik, Yığılmış, Yığılmış Omni, Sınırlı, Genişletilmiş, Genişletilmiş yığılmış. UPC Eklentisi, Postnet, Endüstriyel 2 of 5. Bileşik: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Kesik ve Yığılmış.	
	2D Barkod		Mikro pdf, MAXI Kodu, QR Kodu, GS1 Veri Matrisi (ECC200), Aztec dahil PDF417.	
Baskı Rotasyonu	Karakter Verisi / Barkod		0°, 90°, 180°, 270°	
İLETİŞİM ARAYÜZLERİ				
Arayüzleme			Standart: USB Tip A 2.0 + USB Tip B 2.0 + LAN + RS-232 Seçenekler: Kablosuz LAN b/g/n ve Bluetooth	
			LAN protokolleri: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv2	
Komut dilleri (Yazıcı dili öykünmeleri)			SBPL SATO Barkod Yazıcı Dili, SZPL, SIPL.	
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ				
Güç Gereksinimleri			Giriş voltajı: AC100V-240V +/- %10 (tam aralık)/ Frekans 50HZ -60Hz +/- %5	
Çevre	İşletim		4 – 40°C / %30 – %80 RH (yoğuşma olmadan)	
	Depolama		-40 – 60°C / %10 – %90 RH (yoğuşma olmadan)	
Boyut (G x D x Y) H1*			DT/TT modeli: 267,7 x 450 x 261 mm *(Y1 İsteğe bağlı: 256 mm) - 10,54" x 17,71" x 10,30" *(Y1 İsteğe bağlı 10,01")	
Ağırlık			DT/TT modeli: 5,4 kg (11,9 lbs)	
Göstergeler, Düğmeler, Ekran			3 renkli LED gösterge, 7 x Düğme, 3,5" Renkli LCD	
MUHTELİF				
Sertifikalar			FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, EAC, ROHS 2.0 uyumlu, WEEE uyumlu.	
Kendi kendine teşhis			Hata algılama işlevleri, Baskı kafası aşırı ısınma işlevi, Baskı kafası eleman kontrolü	
Hizmet kolaylığı			Termal baskı kafası ve baskı silindiri kolayca değiştirilebilir	
SEÇENEKLER VE YÖNETİM				
Aksesuarlar			Dağıtıcı, Tam kesici, Çift Kablosuz LAN ve Bluetooth Arayüzü	
Yazıcı yönetimi			Yazıcı, ağ ve Kablosuz yapılandırma için SATO Ayarları Yardımcı Programı. SNMPv2. USB aygıt yazılımı yükseltme.	
SATO DESTEK				
SATO üretimi etiketler, etiketler ve şeritlerin tam yelpazesi. SATO Değer Desteği satış sonrası bakım				

All information in this leaflet is accurate as of January 2025. Product specifications are subject to change without notice. Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited. All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2025 SATO CORPORATION. All rights reserved.
For more information, please contact your local SATO office, or visit: satoeurope.com